



Especificaciones

SAIGA 125

Motor

Diámetro x carrera (mm)	52,4mm X 57,8mm
Sistema alimentación combustible	Sistema de inyección de gasolina BOSCH  BOSCH
Relación de compresión	10.3:1
Cilindrada (cm3)	125cc
Tipo de motor	4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire
Potencia máxima	10 CV a 7.000rpm
Par máximo	10,5Nm / 5.500rpm
Arranque	Eléctrico
Emisiones de CO2 (g/km de CO2)	54g/km
Capacidad de aceite (Litros)	0.8L

Parte ciclo

Sistema frenado delantero	1 disco Ø 180 mm, pinza de 3 pistones de accionamiento hidráulico combinado
Sistema frenado Trasero	1 disco Ø 169 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico combinado
Suspensión delantera	Horquilla telescópica Ø 31 mm, 90 mm de recorrido de eje
Suspensión trasera	Motor basculante de dos amortiguadores, 85 mm de recorrido
Dimensiones neumático delantero	80/90-16 pulgadas 43P
Dimensiones neumático trasero	90/90-14 pulgadas 46P
Rueda delantera	16M/C X MT1.85
Rueda trasera	14M/C X MT2.15

Dimensiones y pesos

Capacidad de la batería (VAh)	12V / 6.5Ah YTX7A-BS (KGS12-7A-BS)
Ángulo de lanzamiento	26,5°
Dimensiones (LxAnxAl) (mm)	1.936mm X 694mm X 1.110mm
Tipo de bastidor	Columna baja de acero tubular
Capacidad de combustible	5,8L
Consumo de Gasolina (Litros)	2,4L/100km
Distancia libre al suelo (mm)	175mm
Altura del asiento (mm)	765mm
Avance (mm)	71mm
Distancia entre ejes (mm)	1.298mm
Peso en orden de marcha (kg)	122kg
Capacidad Cofre	

Transmision

Embrague	Embrague centrífugo automático, seco
Transmisión final	Correa V-belt

Tipo de transmisión		CVT
Instrumentos y Componentes		
Faro delantero		LED
Panel de instrumentos		Velocímetro con LCD, indicador de combustible, odómetro
Piloto trasero		LED
Intermitnetes		LED
Toma corriente USB		USB
Cerradura / Encendido		Normal,Llave
Velocidad máxima		92 km/h at 7500 rpm (95km/h)